


Модель		НРК 50	НРК 60
Диаметр валов	мм	50	60
Диаметр роликов	мм	162/152	215
Рабочая скорость	м/мин	4.5	4
Мощность двигателя	кВт	1.47	1,5
Габариты Д/Ш/В	мм	1000/750/1600	1500/900/1700
Вес	кг	510	910



		НРК 50		НРК 60		
№	ТИП ПРОФИЛЯ	Макс. размер	Мин. внутр. Ø	Макс. размер	Мин. внутр. Ø	Примечание
1		60x10 20x10	600 300	80x20 40x10	1200 400	В комплекте
2		80x15* 50x10	600 300	120x25* 50x10	600 400	В комплекте
3		35x35 15x15	600 300	50x50 20x20	800 400	В комплекте
4		Ø 35 Ø 20	600 300	Ø 50 Ø 20	800 400	по заказу
5		Ø 70x2 Ø 25x1,5	1200 400	Ø 100x2 Ø 60x2	1600 500	по заказу
6		2"x2,9 1/2"x2,3	1000 300	3"x3,2 1"x2,6	1600 500	по заказу
7		70x30x3 30x15x2	1500 400	80x40x3 40x20x2	1400 500	по заказу
8		50x3 20x2	1600 400	70x3 40x2	1600 500	по заказу
9		50x50x6 30x30x3	600 400	70x70x7 40x40x5	1000 500	по заказу
10		50x50x6 30x30x3	900 600	70x70x7 40x40x5	1200 600	по заказу
11		60x7 30x4	600 400	80x9* 40x5*	1000 400	В комплекте
12		60x7 30x4	700 400	80x9* 40x5*	1200 500	В комплекте
13		60x7 30x4	700 400	80x9 40x5	1000 400	В комплекте
14		UPN 80 UPN 30	800 400	UPN 100 UPN 60	800 500	по заказу*
15		UPN 80 UPN 30	1200 600	UPN 100 UPN 60	1200 600	В комплекте*
16		-	-	-	-	- Не доступно

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.
*-Может быть необходима специальная шайба (прокладка)

Гибочные способности приведены для стали Б_т = 260Н/мм²