


Модель		PK 30	PK 35
Диаметр валов	мм	30	35
Диаметр роликов	мм	148/118	155
Рабочая скорость	м/мин	2-4	4,5
Мощность двигателя	кВт	0,7-0,85	1,5
Габариты Д/Ш/В	мм	600/700/1350	1000/750/1400
Вес	кг	215	400



		PK 30		PK 35		
№	ТИП ПРОФИЛЯ	Макс. размер	Мин. внутр. Ø	Макс. размер	Мин. внутр. Ø	Примечание
1		50x10 20x6	1800 300	60x10 40x10	500 400	В комплекте
2		80x15* 30x6	700 400	100x15 60x10	450 350	В комплекте
3		30x30 10x10	900 200	35x35 20x20	900 300	В комплекте
4		Ø 30 Ø 10	900 200	Ø 35 Ø 30	600 400	по заказу
5		Ø 60x1,5 Ø 25x1,5	1000 600	Ø 70x2 Ø 30x2	1000 500	по заказу
6		1 1/2"x2,9 1/4"x1,8	600 300	2"x2,9 1"x2,3	1000 350	по заказу
7		50x30x3 40x20x2	1200 800	70x30x2 50x40x3	1200 1200	по заказу
8		40x3 30x2	1200 800	50x3 40x3	1700 600	по заказу
9		40x40x5 30x30x4	600 300	50x50x5 40x40x5	800 600	по заказу
10		35x35x5 30x30x4	600 400	50x50x6 30x30x3	1000 500	по заказу
11		50x6 20x3	600 400	60x7 30x4	700 400	В комплекте
12		50x6 20x3	600 400	60x7 30x4	800 500	В комплекте
13		50x6 20x3	600 400	60x7 30x4	700 500	В комплекте
14		-	-	UPN 80 UPN 30	1000 500	по заказу*
15		-	-	UPN 80 UPN 30	1200 800	В комплекте*
16		-	-	-	-	- Не доступно

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.
*-Может быть необходима специальная шайба (прокладка)

Гибочные способности приведены для стали Б₇ = 260Н/мм²