

МОДЕЛЬ


НКМ 175

Усилие	тонн	175
Мощность двигателя	кВт	11
Габариты Д/Ш/В	мм	2730x1150x2280
Вес	кг	6000

МОДУЛЬ ПРОБИВКИ

НКМ 175

Стандартное оснащение



Диаметр х макс. Толщина, мм	∅ 40 x 32
Диаметр х Толщина, мм	∅ 57 x 22
Макс. диаметр х Толщина, мм	∅ 125 x 5 **
Ход пуансона, мм	80
Количество ходов в мин	x 22
Глубина зева, мм	625


Рабочая высота, мм

1130

МОДУЛЬ РЕЗКИ ПРУТКА

НКМ 175

Стандартное оснащение



Пруток круглый, мм	∅ 65
Пруток квадратный, мм	55x55

МОДУЛЬ РЕЗКИ УГОЛКА

НКМ 175

Стандартное оснащение



Уголок (90°), мм	200 x 200 x 20
Уголок (45°), мм	80 x 10

Рабочая высота, мм

1130

МОДУЛЬ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА

НКМ 175

Стандартное оснащение



Макс. толщина листа, мм	380 x 30
Макс. ширина листа, мм	600 x 20
Ширина ножа, мм	610
Резка уголка по одной стороне, мм	120 x 15

Рабочая высота, мм

810

МОДУЛЬ ВЫСЕЧКИ

НКМ 175

Стандартное оснащение



Толщина листа, мм	16
Ширина паза, мм	60
Глубина паза, мм	100

Рабочая высота, мм

910

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

НКМ 175



Резка I, U –профилей, мм	300 x 125
Резка T- профиля, мм	150 x 15



V- образная высечка, Глубина х Ширина х Толщина, мм	100 x 100 x 16
--	----------------



Макс.Толщина х Длина, мм	250 x 25
Макс.длина х Толщина, мм	700x4

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.

*- Требуется держатель пуансона

Данные приведены для стали с пределом прочности 450Н/мм²

** - Требуется инструмент для пробивки отверстий большого диаметра