


Модель		НРК 65	НРК 80
Диаметр вала верх/низ	мм	60/50	80/70
Диаметр роликов	мм	180	245
Рабочая скорость	м/мин	5	6
Мощность двигателя	кВт	3	4
Габариты Д/Ш/В	мм	1250/850/1200	1450/1000/1400
Вес	кг	1000	1700



		НРК 65		НРК 80		
№	ТИП ПРОФИЛЯ	Макс. размер	Мин. внутр. Ø	Макс. размер	Мин. внутр. Ø	Примечание
1		60x10 20x5	500 250	100x20* 80x20 30x10	2000 800 300	В комплекте
2		80x20 50x5	500 250	125x25 60x5	600 300	В комплекте
3		32x32 12x12	400 250	45x45 15x15	500 380	В комплекте
4		Ø35 Ø10	350 250	Ø50 Ø15	500 380	по заказу
5		Ø60x2 Ø15x1,5	600 200	Ø100x2.5 Ø15x1	1200 380	по заказу
6		Ø2" x 3.91 Ø1/2" x 2.77	400 200	Ø3" x 5.48 Ø1/2" x 2.77	800 380	по заказу
7		50x25x3 20x15x2	450 250	80x25x3 25x15x2	800 350	по заказу
8		45x3 20x2	600 300	70x3 25x2	1300 350	по заказу
9		60x60x6 30x30x4	650 350	80x80x8 30x30x3	800 400	по заказу
10		50x50x5 30x30x4	550 350	70x70x7 30x30x3	700 450	по заказу
11		60x7 20x3	550 250	80x9 25x3.5	800 450	В комплекте
12		50x6 20x3	500 250	70x8 25x3.5	800 280	В комплекте
13		60x70 20x3	500 250	80x9 30x4	800 280	по заказу
14		UPN80 UPN30	600 250	UPN140 UPN120 UPN100	1600 900 800	В комплекте
15		UPN65 UPN30	600 250	UPN140 UPN120 UPN100	1600 1000 800	В комплекте
16		IPN80	600	IPN120 IPN80	600 400	по заказу

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.

Гибочные способности приведены для стали  $B_{r} = 260Н/мм^2$

\*-Может быть необходима специальная шайба (прокладка)